

JELOSIL SA

ULTRAVIOLETTI - INFRAROSSI

Uffici e Stabilimento: Strada Padana Superiore 317 - 20090 Vimodrone (MI) - ITALY

tel. ++39 (0)2 2504098 - fax ++39 (0)2 2503146

info@jelosil.it

LAMPADE PER FOTOPOLIMERIZZAZIONE UV di vernici, colle, resine, ...

SERIE HG

HG 100 AS



HG 150
SPOT CILINDRICO SPOT RETTANGOLARE



HG 200



HG 500



Caratteristiche elettrico-dimensionali

	HG 100 Alim.Sep	HG 150 SPOT cilindrico	HG 150 SPOT rettangolare	HG 200	HG 500
Alimentazione (Volt)	230	230	230	230	230
Potenza (Watt)	125	150	150	250	500
A vapori di mercurio	X	X	X		
Con alogenuri				X	X
Filtro UVA (mm)	3 x 30x110	D=45	110 x 50	135 x 175	204 x 235
Dimensioni portalamпада (mm)	110x140x120	Spot L=1000 D=45	Spot L=1000 130x90	250x180x150	240x210x160
Dimensioni alimentatore (mm)	95x135 x110	160x180x130	160x180x130	150x175x120	200x120x200
Peso portalamпада	Kg. 1			Kg. 1	Kg. 2,5
Peso alimentatore	Kg. 2	Kg. 5	Kg. 5	Kg. 4	Kg. 7
CODICE LISTINO	0L3C105208	0L3C105240	0L3C105245	0L3C105300	0L3C105340